

BYTUM SPRAY

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ DE SIGILARE, TIP SPRAY

PROTECȚIE DE LUNGĂ DURATĂ

Produsul se menține flexibil și sigilează fisurile și elementele, blocând infiltrațiile de apă și praf.

REZISTENȚĂ LA INTEMPERII

Formula bituminoasă specială, modificată cu elastomeri, garantează un produs care după uscare rezistă atât la intemperii, cât și la coroziunea cauzată de săruri.



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	conversie USC
Culoare	negru	-
Timp necesar pentru uscare completă 23 °C / 50% RH	1 - 2 h	-
Acoperire	4 m ²	43.06 ft ²
Temperatură de aplicare	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de cel mult 24 luni. Verificați termenul de valabilitate, indicat pe cutie.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	conținut [US fl oz]	
BYTS	500	16.90	12



UNIVERSAL

Potrivit pe orice tip de suport, se lipește pe orice tip de formă, inclusiv pe acoperișuri, jgheaburi, terase, ferestre basculante, conducte de scurgere din PVC sau din metal.

POZARE RAPIDĂ

Produsul se livrează într-o comodă butelie tip spray cu sistem de închidere, gata de folosire, permițând aplicarea fără a fi necesare alte unelte.

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

SIGILARE A FANTELOR ȘI PUNCTELOR DE TRECERE



1 BYTUM REINFORCEMENT

IMPERMEABILIZARE A SISTEMELOR DE FIXARE

