

TETŐGERINC

NET ROLL

RUGALMAS SZELLŐZŐ GERINCALÁTÉT ELEM

HAJLÉKONY

A polipropilén szellőzőszövet nagyfokú alkalmazkodást tesz lehetővé a felhelyezés során.

DUPLA BIZTONSÁG

A redőzött oldalsávhoz varrt és ragasztott szellőző test biztosítja a megoldás épségét a felhelyezés során, valamint hosszú távú hatékonyságát.




MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC átváltás
Szellőzés	kb. 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
Nyúlási képesség (redőzött alumínium oldalsáv)	kb. 45%	-
Butil szalag szélessége	15 mm	0.6 in
Butil szalag hőmérséklet-tűrése	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Felviteli hőmérséklet	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Ellenállás az UV-sugárzással szemben (alumínium oldalsáv)	állandó	-
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	szín	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	téglavörös	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	barna	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	fekete	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	téglavörös	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	barna	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	fekete	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	téglavörös	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	barna	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	fekete	9005	1



ALAKÍTHATÓ

Az alumínium oldalsávok és a butil szalag biztosítják a tető elemeihez való alakítást.

ANYAGOK

Alumínium, nemszött PP-szövet, butil szalag.