

COAMA ACOPERIȘULUI

NET ROLL

BANDĂ VENTILATĂ FLEXIBILĂ PENTRU COAMA ACOPERIȘULUI

FLEXIBIL

Țesătura de ventilare din polipropilenă asigură o mare capacitate de adaptare, în timpul aplicării.

DUBLĂ SIGURANȚĂ

Faldul de ventilare cusut și lipit pe aripioarele plisate asigură integritatea soluției în timpul aplicării, precum și eficiența sa în timp.




DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	conversie USC
Trecere aer	cca. 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
Capacitate de alungire (falduri plisate din aluminiu)	cca. 45%	-
Lățime bandă butilică	15 mm	0.6 in
Rezistență termică bandă butilică	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatură de aplicare	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Rezistență la raze UV (falduri din aluminiu)	permanent	-
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾ Păstrați produsul într-un loc uscat și acoperit.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 09 04.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	L	B	L	culoare	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
NETRED310	310	5	12.2	16	roșu cărămiziu	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	maro	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	negru	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	roșu cărămiziu	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	maro	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	negru	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	roșu cărămiziu	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	maro	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	negru	9005	1



MODELABIL

Faldurile din aluminiu și banda butilică asigură adaptabilitatea la profilul elementelor acoperișului.

MATERIALE

Aluminiu, material nețesut din PP, bandă butilică.